

HONDA



**CHOISIR
VOTRE OUTIL
À BATTERIE**

**EFFICACE
SIMPLE
FLEXIBLE
SILENCIEUX**



HONDA, QUAND JARDINER DEVIENT UN PLAISIR

Entretien de votre jardin ou votre terrain doit rester un plaisir. À vos côtés depuis plus de 70 ans, Honda est à l'initiative de nombreuses avancées technologiques intégrées dans nos produits de jardin. Chaque jour, nos clients profitent de la qualité, de la fiabilité et des performances de nos produits qui s'adaptent à tous vos jardins.

HONDA

OPTEZ POUR LA LIBERTÉ DU SANS FIL

DÉPLACEZ-VOUS DANS VOTRE JARDIN AVEC NOTRE GAMME DE PRODUITS À BATTERIE.
NOS OUTILS ÉTANT ALIMENTÉS PAR NOS BATTERIES LITHIUM-ION UNIVERSELLES,
RIEN NE POURRA VOUS EMPÊCHER DE PRENDRE LE CONTRÔLE DE VOTRE JARDIN.

NOUVELLE TRONÇONNEUSE À BATTERIE

SÉCURITÉ

Frein de chaîne
(arrêt de chaîne en 0,12 s)
Démarrage double action
Griffe d'immobilisation
Protection du guide de chaîne

CONFORT

Poignées anti-dérapantes
Facile à utiliser



SIMPLICITÉ

Chaîne avec montage sans outil : molette de réglage de la tension et outil de mesure intégrés
Verrouillage rapide de la batterie
Remplissage d'huile de chaîne avec niveau visible

PERFORMANCE

Régulation automatique de la vitesse et du couple
Guide de 35 cm Oregon
Moteur Brushless

Grâce à son moteur Brushless et à son entretien simplifié, ses performances sont optimisées et sa durée de vie rallongée. La nouvelle tronçonneuse Honda offre ainsi des fonctionnalités intuitives, une puissance conséquente et une précision affûtée, tout en restant maniable et agile.

HHC 36 BXB

DIAMÈTRE DE COUPE MAX.

31 cm

LONGUEUR DU GUIDE

35 cm

CHAÎNE

Oregon AdvanceCut™ 90PX



TONDEUSES À BATTERIE



jusqu'à
1 000 M²



MULCHING VARIABLE VERSAMOW OU ON/OFF

Mulching, ramassage ou les deux, sur simple ajustement d'un levier.



jusqu'à
1 500 M²



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Avec 7 hauteurs de coupe différentes, d'un simple mouvement choisissez une hauteur entre 25 et 79 mm.

Légères, robustes et faciles à utiliser, les tondeuses à batterie HONDA peuvent tourner dans les espaces les plus exigus grâce à leur ligne compacte. La gamme donne le choix entre machine poussée autotractée, ramassage ou mulching. De plus les batteries sont compatibles avec tous nos outils portables à batterie.

HRG 416 XB HRG 466 XB HRX 476 XB

LARGEUR DE COUPE	41 cm	46 cm	47 cm
TRANSMISSION	Poussée	Monovitesse	Variable
MULCHING VERSAMOW™	-	On/Off	Variable
PUISSANCE MOTEUR	1.0 Kw	1.8 Kw	1.8 Kw



TAILLE-HAIES À BATTERIE



COUPE MULTI-POSITIONS

Conçue pour faciliter la mobilité, la poignée redessinée et la gachette allongée permettent de nettoyer et de tailler aisément sous tous les angles.



PRÉCISION D'EXPERT

Avec des lames de coupe suisses affûtées au diamant, il peut s'attaquer à des branches jusqu'à 28 mm de diamètre. Des capacités de coupe précises qui feront la différence lorsque vous devrez faire face à une aubépine ou à une haie sauvage. Doté d'une section en lame de scie (d'ébauche) il peut aussi s'attaquer aux zones particulièrement difficiles.

HHH 36 BXB

LARGEUR DE COUPE	24 mm
LONGEUR DE LAMIER	65 cm
CADENCE DE COUPE	3 200 coupe/min

COUPE-BORDURES À BATTERIE



PROTÈGE-PLANTE

Pour coupe avec une précision absolue, utilisez le protège- plante pliable de notre système de coupe pour protéger délicatement les arbres et parterres de fleurs.



FINITIONS OPTIMALES



Tête nylon
Système Tap & Go

Avec une largeur de coupe de 330 mm, notre coupe-bordure à batterie Honda est suffisamment robuste pour s'attaquer aux zones où le gazon est plus épais et les mauvaises herbes plus nombreuses. Le fil en nylon est instantanément remplacé grâce à une tête d'alimentation à butée offrant des performances continues sans compromettre votre coupe.

HHT 36 BXB

DIAMÈTRE DE COUPE	330 mm
SYSTÈME DE COUPE	Tête Tap & Go avec fil nylon
TYPE DE POIGNÉE	Anneau



SOUFFLEUR À BATTERIE



BUSE RONDE

Elle vous permet de diriger un souffle considérable sur les tas de feuilles volumineux ou les résidus de tonte dégageant ainsi efficacement votre chemin en un instant.

PUISSANT



Un ventilateur axial intégré et une buse ronde vous permettent de diriger un souffle considérable sur les tas volumineux de feuilles ou de résidus de tonte qui se trouvent sur votre passage, dégageant efficacement votre chemin en un instant. Vous pouvez faire varier la vitesse (de 100 à 200 km/h) pour trouver le niveau exact d'intensité d'air dont vous avez besoin.

HHB 36 BXB

VOLUME D'AIR	780 m ³ /h
VITESSE D'AIR	200 km/h
VITESSE	Variable



UN SYSTÈME DE BATTERIE UNIVERSEL

FACILES À CHARGER, INTERCHANGEABLES, ELLES SONT CONÇUES POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À TOUS NOS OUTILS PORTABLES DE LA GAMME À BATTERIE HONDA.

BATTERIES DE 2 À 6 AH

Chaque batterie est disponible en versions 2, 4 et 6 Ah afin de répondre à les travaux de jardinage. Choisissez la taille et la capacité adaptées à vos besoins en matière d'espace et de puissance.

TECHNOLOGIE THERMO SMART



Elle améliore la dissipation de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur de la batterie, ce qui évite les dommages aux cellules provoqués par les hautes températures, prolonge la durée de vie de la batterie et optimise l'autonomie.



3 BATTERIES & 2 CHARGEURS

Une batterie et un chargeur pour chaque jardin

Les batteries Honda, robustes et légères, sont interchangeables avec trois produits de la gamme à batterie Honda. Elles possèdent la technologie Thermo Smart pour une meilleure dissipation de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Cette technologie permet d'accroître la durée de vie de vos batteries et d'en garantir une utilisation optimale dans le temps.

	Batterie 2Ah	Batterie 4Ah	Batterie 6Ah
 Chargeur standard	65 min	125 min	185 min
 Chargeur rapide	25 min	35 min	55 min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS À BATTERIE

TONDEUSES	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
Traction	Poussée	Monovitesse	Variable
Type du carter	Acier	Acier	Polystyrom
Mulching*	-	On-off	Variable
Couple	4.5 Nm	6.0 Nm	6,0 Nm
Puissance	1,0 kW	1,8 kW	1,8 kW
Régime Moteur	2 900	2 800	2 600
Vitesse d'avancement	-	0.9 m/s	0 à 1.3 m/s
Dimensions (L x W x H)	1415 x 453 x 980 mm	1430 x 497 x 980 mm	1 545 x 530 x 995 mm
Poids	22,5 kg	27,5 kg	36,5 kg
Puissance acoustique (garantie)	91 dB(A)	91 dB(A)	92 dB(A)

BATTERIES & CHARGEURS	BATTERIE 2AH	BATTERIE 4AH	BATTERIE 6AH
Puissance batterie tondeuse HRG 416 XB	-	350 m ²	-
Puissance batterie tondeuse HRG 466 XB	-	-	450 m ²
Puissance batterie tondeuse HRX 476 XB	-	-	450 m ²
Autonomie batterie coupe-bordures HHT36 BXB	16 min	40 min	55 min
Autonomie batterie souffleur HHB36 BXB	40/6 min (Boost)	75/11 min (Boost)	110/18 min (Boost)
Autonomie batterie taille-haies HHH36 BXB	65 min	125 min	185 min
Autonomie batterie tronçonneuse HHC 36 BXB	35 min	75 min	115 min
Chargeur standard	65 min	125 min	185 min
Chargeur rapide	25 min	35 min	55 min



COUPE-BORDURES - HHT 36 BXB

Poids (sans batterie)	3,1 kg
Système de coupe	Tête fil Tap & Go
Spécifications de coupe	2,4 mm
Type de poignée	Guidon
Protection contre les intempéries	IPX 1
Niveau de puissance sonore garanti	90 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s ²



TAILLE-HAIES - HHH 36 BXB

Poids	2,9 kg
Longueur de la lame	650 mm
Ouverture des dents	30 mm
Cadence (coupes/minute)	3 200
Largeur de coupe	24 mm
Niveau de puissance sonore garanti	92 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s ²



SOUFFLEUR - HHB 36 BXB

Poids (sans batterie)	2,9 kg
Volume d'air	780 m ³ /h
Vitesse d'air	200 km/h
Niveau de puissance sonore garanti	98 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s ²



TRONÇONNEUSE - HHC 36 BXB

Poids (sans batterie) avec guide chaîne	3,5 kg
Longueur du guide	35 cm
Tension nominale	36 V
Caractéristiques de la chaîne	Oregon Advance cut 90PX
Épaisseur des maillons de la chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	52
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Diamètre de coupe max.	31 cm
Vitesse de la chaîne (sans charge)	14 m/s

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE
 ☎ 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.