

HONDA

**CHOISIR
VOTRE
AUTOPORTÉE
HONDA**



HONDA



POURQUOI ACHETER UNE TONDEUSE AUTOPORTÉE ?

LES PELOUSES DES GRANDS JARDINS ET PARCS RÉCLAMENT UN MATÉRIEL ADAPTÉ À LEUR SUPERFICIE. POUR ENTREtenir CES VASTES ESPACES ENGAZONNÉS, L'INVESTISSEMENT DANS UNE TONDEUSE AUTOPORTÉE, ÉGALEMENT APPELÉE TRACTEUR DE TONTE, S'IMPOSE.

SUPERFICIE

Pour des jardins de plus de 2000 m², on orientera notre choix vers une tondeuse autoportée, plus adaptée aux grandes superficies.

LARGEUR DE COUPE

Plus la surface est grande, plus la largeur de coupe doit l'être aussi. Optez pour une largeur de coupe de 92 cm pour les surfaces n'exédant pas les 3000 m² et de 102 à 122 cm pour les surfaces supérieures.

TYPE DE TERRAIN

Vous avez un jardin ponctué de massifs à éviter lors de la tonte ? Votre tondeuse devra être très maniable avec un rayon de braquage faible.

CONFORT UTILISATEUR

Vous allez passer beaucoup de temps sur votre tondeuse pour parcourir les 2000 à 7000 m² de gazon... Autant être bien installé ! L'ergonomie de votre tondeuse est un critère à ne pas négliger. Assurez-vous du confort du siège.

RAMASSAGE OU MULCHING

Un bon ramassage ne doit pas projeter d'herbe dans les plates-bandes. La capacité du bac varie de 280 à 350 litres. Pour vider le bac, vous avez le choix entre un mode manuel en actionnant le levier accessible du siège ou un vidage électrique en appuyant sur un bouton. Toutes nos autoportées sont équipées du mulching pour plus de confort.

CONFORT DE CONDUITE

La transmission, ou boîte de vitesse est un élément important dans le confort de conduite, et dans le prix de la machine. Elle peut être automatique, on parle dans ce cas de transmission hydrostatique.

SÉCURITÉ

Tondre en confiance est primordial. Nos autoportées sont équipées d'un tableau de bord digital pour une lecture optimale des informations. Un capteur de sécurité sous le siège garantit que vous ne puissiez pas démarrer avant d'être assis. Tondre en fin de journée est possible grâce à l'allumage automatique des phares.

LES ATOUTS DE LA GAMME AUTOPORTÉE

HF 2317 FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

IDÉALE POUR 4 000 M²

HF 2417 PERFORMANCE & CONFORT

IDÉALE POUR 5 000 M²


HF 2625 POLYVALENCE & EXCELLENCE

IDÉALE POUR 7 000 M²



MOTEURS V-TWIN

Robustes, fiables, ultra-efficaces et conçus pour une durée de vie plus longue. Déclinés en deux modèles GV530 et GXV 690 conformes à la norme Euro 5.



OPTIFLOW®

Améliore le flux d'air entre les plateaux de coupe et le bac de ramassage. Cela permet d'accroître les performances de ramassage de l'herbe.



MULCHING ON/OFF VERSAMOW™

Un levier permet de recueillir l'herbe coupée dans le bac de ramassage ou de la broyer finement pour créer un engrais naturel.




TABLEAU DE BORD LCD

Trois modes principaux : régime moteur, tension de la batterie et temps de fonctionnement. D'autres indicateurs essentiels sont également disponibles.



BAC DE RAMASSAGE ÉLECTRONIQUE*

Il libère automatiquement les brins d'herbe en une seule fois. Inutile de quitter le confort de votre siège, il suffit d'appuyer sur un bouton pour vider le bac.



SIÈGE GRAND CONFORT

Un soin particulier et un grand souci du détail ont été accordés à sa création. Cette nouvelle conception est dotée d'accoudoirs pliables pour plus de confort.



VOLANT ERGONOMIQUE

Vous bénéficiez également d'un pommeau permettant de tourner rapidement le volant afin d'effectuer des manœuvres près des arbres et des buissons.



CHARGEUR USB

Vous avez besoin de recharger votre téléphone ? Il vous suffit de brancher votre appareil et de le placer dans son support pratique pour qu'il se recharge pendant l'utilisation de votre autoportée.

HF 2317 HM

HF 2417 HB

HF 2417 HM

HF 2417 HT

HF 2625 HM

HF 2625 HT


Largeur de coupe (cm)	92		102		102		122	
Moteur	V-twin 4-temps, arbre à cames en tête				V-twin 4-temps, arbre à cames en tête			
Cylindrée (cm ³)	530				530			
Modèle moteur	GCV 530				GCV 530			
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)	9,7/2 800				9,7/2 800			
Contenance du réservoir de carburant (litres)	5,4				8,5			
Niveau garanti de puissance sonore en dB(A)	100				100			
Type de transmission	Hydrostatique variable				Hydrostatique variable			
Vitesse de marche (km/h)	0-8,2				0-8,2			
Optiflow	Oui				Oui			
Nombre de lames	2				2			
Positionnement de la lame	Asynchrone		Synchronisé		Synchronisé			
Embrayage de frein de lames	Électro-magnétique							
Vidage du bac de ramassage	Manuel				Manuel		Électrique	
Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm)	7 (30-80)		7 (30-90)		7 (30-90)			
Contenance du bac de ramassage (L)	280		300		300			
Mulching (Mulching ON/OFF Versamow™)	-				Oui			
Volant de direction souple	Oui				Oui			
Écran LCD couleur	Oui				Oui			
Siège avec accoudoirs	-				Oui			
Maintien de la vitesse (quatre phases)	-				Oui			
Phares LED	-				Oui			
Prise USB	-				Oui			
Support pour appareil mobile	-				Oui			
Poids à vide (kg)	218		236		238		249	
Dimensions (L x P x H (cm))	244 x 97 x 123		244 x 106 x 123		245 x 106 x 123			
Pneus avant/Pneus arrière (diamètre x largeur jante (pouces))	13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8		15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8		15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8			
Rayon de braquage (m)	1,8				1,8			
							1,6	

LES PLUS SERVICES CLIENT

ACCUEIL & CONSEILS

Un accueil personnalisé, des conseils avisés.

Confiez vos produits pour l'entretien courant à des professionnels et prolongez leur durée de vie.

QUALITÉ DE SERVICES

Notre personnel régulièrement formé aux standards de la marque.

Nos techniciens à l'écoute pour vous apporter des conseils adaptés.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces d'origine Honda sont disponibles pendant 10 ans minimum.

PRISE EN MAIN

Vos produits sont préparés et prêts à l'emploi.

GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Garantie de durabilité de 3 ans supplémentaires à 170 CHF.

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY- GENÈVE

© 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.